



# CAPITOLE PREMIUM MAT

**MAT - SANS TENSION - ISOLANT  
SPECIAL PLAFOND A BASE D'HUILES  
SPECIALES MODIFIEES**



## DEFINITION

Peinture mate, sans tension, isolante des taches, spécial plafond.  
Aspect mat profond.

## DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs et rénovation y compris sur fonds difficiles.
- Pour murs et plafonds.
- Spécial rénovation des plafonds douteux.
- Anciennes peintures et vieux badigeons adhérents.

## PROPRIETES

- Aspect mat profond.
- Grande blancheur.
- Isolant (masque les taches de bistre, nicotine, noir de fumée, auréole d'humidité...).
- Sans tension.
- Faible odeur (formulée en milieux solvants isoparaffiniques).
- Excellent pouvoir couvrant et garnissant.
- Confort et facilité d'application, temps de reprise important.
- Sans reprises, ni embus.
- Rapidité de mise en œuvre, application « mouillé sur mouillé ».
- Masque parfaitement les éventuelles imperfections du support.
- Application directe même sur fonds difficiles.
- Préparation réduite des fonds.
- Microporeux, anti-condensation.

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Mat profond.
<b>Aspect en pot</b>	Gel onctueux.
<b>Extrait sec Volumique</b>	50%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	73%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	1,48 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Point éclair</b>	>55°C.
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 3 heures. Recouvrable : « mouillé dans mouillé » ou après 24 heures. Durcissement : 3 semaines.
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	8 - 10 m <sup>2</sup> / Kg selon porosité du support.
<b>Teinte en stock</b>	Blanc.
<b>Conditionnements</b>	2.5 L Rectangle - 20 Kg.
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 2b.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/g) : 350 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 349 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



### INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)



# CAPITOLE PREMIUM MAT

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau.
- **DILUTION** Dilution à 3% de **DILUANT 506** ou au white Spirit désaromatisé.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** Au white Spirit après emploi.
- **SUPPORTS**
  - Intérieur**
    - Plâtres et dérivés.
    - Anciennes peintures adhérentes.
    - Anciens badigeons adhérents.
    - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
  - Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9.
  - Non tapissable, avant minimum 1 semaine de séchage.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
<b>Plâtres et dérivés</b>	Directement 2 couches « mouillé sur mouillé » de <b>CAPITOLE PREMIUM MAT</b> .	
<b>Anciens badigeons adhérents</b>		
<b>Anciennes peintures adhérentes</b> (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		

## HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



### INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)