

FIXFON AQUA

IMPRESSION OPACIFIANTE À BASE DE RESINES
ACRYLIQUES SPÉCIALES EN PHASE AQUEUSE

EAU


 EXTERIEUR


 MAT


IMPRESSION / FIXATEUR

DEFINITION

- Impression opacifiante à base de résines acryliques en phase aqueuse

DESTINATION

- Extérieur
- Travaux neufs et de rénovation
- Fixation des fonds farinants
- Bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes

PROPRIETES

- Bon pouvoir garnissant et opacifiant
- Excellente pénétration des fonds, favorisant l'adhérence
- Fixe les fonds farinants
- Microporeux - Insaponifiable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Mat

ASPECT EN POT

Légèrement gélifié

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

36%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

55%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.46 Kg/dm³

POINT ECLAIR

Néant

SÉCHAGE

Sec : 1 heure
Recouvrable : 12 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

10 - 12 m²/L selon porosité du support

TEINTES EN STOCK

Blanc

CONDITIONNEMENTS

3L - 15L05

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7b2

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/g) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 5 g/l COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, airless.

DILUTION

Dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon porosité du support, le matériel utilisé.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau après emploi.

SUPPORTS EXTÉRIEUR

- Bétons et dérivés
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bétons et dérivés	1 couche de FIXFON AQUA	Finition peinture ou revêtement façade
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com