



FIXFON OPAQUE

IMPRESSION FIXATRICE OPACIFIANTE EN PHASE SOLVANT



DEFINITION

Impression fixatrice opacifiante à base de résines spéciales en phase solvant.

DESTINATION

- Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Fixation des fonds farinant et pulvérulents.
- Bétons et dérivés, bardage métalliques, anciennes peintures adhérentes.

PROPRIETES

- Bon pouvoir garnissant et opacifiant.
- Excellente pénétration des fonds, favorisant l'adhérence.
- Fixe les fonds farinant.
- Microporeux – Insaponifiable.
- Convient pour sous couches sur les bardages bruts ou prépeints.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Mat.
Aspect en pot	Légèrement gélifié.
Extrait sec Volumique	36%.
Extrait sec Pondéral	62%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,31 Kg/dm ³ .
Point éclair	36°C.
Séchage	Sec : 1 heure. Recouvrable : 24 heures.
Rendement (NF T 30-073)	7-10 m ² /L selon nature et porosité du support.
Teinte en stock	Blanc.
Conditionnement	3 L - 15 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 7b1.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/h) : 750 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 500 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



FIXFON OPAQUE

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Prêt à l'emploi - dilution à 5% de White-spirit si nécessaire.
(fonds poreux ou pulvérulents)
Airless : dilution à 5% de White Spirit.
- **NETTOYAGE** Au White Spirit.
- **SUPPORTS**
Extérieur
 - Bétons et dérivés.
 - Bardages métalliques prélaqués ou galvanisés.
 - Briques de parement, panneaux fibrociment.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Peintures légèrement poudreuses.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes DTU 59.1, 59.2, 42.1, selon le support visé et le type de revêtement de finition à mettre en oeuvre.
 - Un examen approfondi des fonds avant et après l'application de l'impression est nécessaire, notamment il est fortement recommandé d'effectuer un test d'adhérence sur les fonds douteux (supports poreux et/ou pulvérulents).
 - Ne pas appliquer à température inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C et à un taux d'hygrométrie supérieur à 75%.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bétons et dérivés	1 couche de FIXFON OPAQUE .	Finition peintures acryliques en phase aqueuse, peintures aux résines pliolite ou aux polysiloxanes.
Anciennes peintures adhérentes Peintures légèrement poudreuses <small>(matage préalable sur surface brillante ou satinée)</small>		
Bardages métalliques prélaqués ou galvanisés		Finition NOVABARDAGE AQUA .

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : www.peintures-innova.fr
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.